
AirLife





≼GARDEN SYSTEM CO.,LTD

特殊防曇 コーティング剤 食品・マーケット ^{粘着フィルム} Ver.





防曇

防汚

紫外線

透明性

超親水性


防曇性: 表面に付着した水滴を濡れ広がらせることで、光の乱反射を抑制し防曇性を発現します。

透明性:高い透明性を持つため美観を損ないません。

紫外線: 裏面の粘着層には、紫外線カット機能のあるアクリル系粘着剤を塗膜

防汚性: 水滴が汚れの下に入り込み、汚れを浮かすことにより、防汚性を発揮します。

構成



製品名	総厚 (µm)	ベースフルム厚 (μm)
SUPER ANTI FOG Film	75 ± 5	50

用途

冷蔵ケースの結露対策 浴室の鏡の防曇 .etc





防曇フィルムについて



優先対象分野

*結露が発生する、抑制する必要がある業種・施設

スーパーマーケット

コンビニエンスストア

ホテル・病院・施設 等

食品工場・製造工場(建物からの結露水が製造ラインに影響)

監視カメラ(フィルムではなくコート剤にて対応)

近年、外気温との温度差による問題が顕著化

カビ! 菌発生 衛生的問題も!

特畏

表面に付着した水滴を濡れ広がらせることで 親水性・防暑性を発現します

- フィルムは透明性に優れております。
 - ガラス基材への密着性が良好です。
 - 環境に配慮したコーティングです。





■ 防曇フィルムの防汚性





① 油性マジック② 水滴・拭き取り水を滴下しして拭き取りを行う






防曇フィルム施工について



(施工場所) 防煙ガラスの結露部分









結露状況の現状把握





特に写真右側の面に結露が発生 結露が発生していない部位も有り 右側面内でも、柱側から300~500mmは結露が発生していない部位有り。

動画❶



動画2







防曇フィルムの貼り付けのポイント






写真 手前側のガラス面が結露している状態の為、 手前側のガラス面に施工ポイントを複数設けています。

施工後の防曇フィルムの施工後の状態が写真では認識不可の為、 ライト位置に番号を記載。

[ポイント**①**]

・②と③のライト間(ガラス手前側)

〔ポイント2〕

・③と④のライト間(ガラス手前側)

〔ポイント3〕

・4と5のライト間(ガラス手前側)

〔ポイント4〕

・⑥のライト左(ガラス手前側)

〔ポイント6〕


・ ⑦ライトのガラス両面

*試験施工(効果検証の為、貼り付けをランダムにしている)


























社内閲覧資料











社内閲覧資料










フィルム貼り付け施工の様子

















GS営業所 143-0016 東京都大田区大森南4-6-15 テクノFRONT森ケ崎306

080-3158-9104

FAX:03-6277-0097

TEL:03-6450-2919 info@norocon.net

https://norocon.net

NOROCON® AirLife®



• 工場 タンク 設備補修工事

- 配管 空調
- 特殊洗浄剤
- 特殊コーティング剤
- 電気通信工事
- EV/PHEV 充電設備設置
- 止水・防水 ポリウレア
- ・ ソーラーパネル設置 回収
- 太陽熱真空集熱温水器 設置
- AdBlue (アドブル-)尿素SCRシステム

有機・無機化学製品全般 各種 ポリウレア製品 各種 塗料メーカー製品

≼GARDEN SYSTEM CO.,LTD -We'll -as soon as possible-

